



TransferRite Ultra® 1310

DISEÑO DEL PRODUCTO

TransferRite Ultra 1310 se destaca por su sistema adhesivo único basado en el caucho, que ofrece una adhesión superior al revestimiento. La película de polipropileno de 4 mils ofrece mejor claridad, estabilidad dimensional y un sistema adhesivo que no opaca el vinilo.

APLICACIÓN

TransferRite Ultra 1310 funciona bien con gráficas listas para aplicar, así como material para carteles y plásticos corrugados. También se adhiere bien a etiquetas y letras de menos de 12 pulgadas en una dimensión y transparencias en varios colores para superposición.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Mayor adhesión rápida, que da como resultado el retiro eficaz con películas intermedias
- Mayor claridad con un registro exacto uniforme
- Ultraadhesiva, con mayor adhesión al revestimiento, sin telescopio por adhesivo (formación de túneles en rollos por laminación) ni opacidad
- Estabilidad dimensional y arranque rápido gracias a la película de polipropileno

PROPIEDADES FÍSICAS	VALORES
Colores	Transparente
Espesor nominal	3.9 mils (0.10 mm)
Adhesión de la película a 90°	7 onzas/pulg. (1.9 N/25 mm)
Resistencia a la tracción	15 lb/pulg. (66 N/25 mm)
Elongación	665%

All product properties are measured in accordance with Pressure Sensitive Tape Council and/or ASTM test methods. The physical properties listed above are typical values and are not to be construed as specifications. Our suggestions and recommendations for use are based on tests we believe to be reliable. However, the purchaser must determine the suitability of the product for his intended use. American Bilrite assumes no liability for claims beyond the replacement value of our product proved to be defective. American Bilrite Inc. Tape Products Division is an ISO 9001 Certified company – BSI Certificate #FM 26197. MK-071421

ABI Tape

TransferRite® **ULTRA**®

105 Whittendale Drive, Moorestown, NJ 08057
Toll Free: 856-778-0708 • WWW.ABITAPE.COM