



Ideal Tape® 489D, Fita adesiva de alumínio

DESIGN DE PRODUCTO

Ideal Tape 489D é uma fita de folha alumínio de 3 mils (0,08 mm) revestida com um sistema adesivo acrílico sensível à pressão.

APLICAÇÃO

Ideal Tape 489D oferece excelente desempenho para uma variedade de aplicações, incluindo galvanização, emenda e proteção. A 489D apresenta uma película removível de desempenho que é projetada para aplicações e processamento de corte e vinco.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

- O suporte de folha de alumínio "Dead Soft" oferece fácil manuseio e se adapta a superfícies irregulares
- O sistema adesivo de alto desempenho fornece adesão excepcional e baixa ou nenhuma remoção de resíduos
- O produto pode ser rasgado à mão para fácil aplicação no local de trabalho
- A película removível de corte e vinco de desempenho oferece liberação e fabricação fácil

| PROPRIEDADES FÍSICAS | VALORES | MÉTODO |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|
| Espessura de apoio | 3,0 mils (0,06 mm) | PSTC-133 |
| Espessura total | 4,8 mils (0,12 mm) | PSTC-133 |
| Adesão ao aço | 45 oz/pol (12,3 N/25 mm) | PSTC-101 |
| Resistência à tração | 29 lb/pol (127 N/25 mm) | PSTC-131 |
| Alongamento | 5% | PSTC-131 |
| Apoio | "Dead Soft" Folha de alumínio | |
| Sistema adesivo | Acrílico | |
| Temperatura operacional faixa | -65°F to 250°F -53°C to 121°C | |

All product properties are measured in accordance with Pressure Sensitive Tape Council and/or ASTM test methods. The physical properties listed above are typical values and are not to be construed as specifications. Our suggestions and recommendations for use are based on tests we believe to be reliable. However, the purchaser must determine the suitability of the product for his intended use. Ideal Tape Co., assumes no liability for claims beyond the replacement value of our product proved to be defective. Note: Tape should be stored in its original packaging in a cool, dry area (60°F to 80°F and 50% relative humidity) away from direct sunlight. Tape should be used within 12 months from the date of shipment. Application surfaces should be clean, dry and free of grease, oil or other contaminants. MK-081921

Ideal Tape Co., Inc.

1400 Middlesex Street, Lowell, MA 01851

Toll Free: 800-229-9148 • WWW.IDEALTAPE.COM