



ProtectRite® 7505

DESIGN DE PRODUCTO

ProtectRite 7505 é um filme de poliolefina de baixa densidade de 5 mils (0,13 mm) com um adesivo acrílico formulado sensível à pressão.

APLICAÇÃO

ProtectRite 7505 é geralmente usado para proteger aço inoxidável de polimento médio, alumínio anodizado, metais pintados ou alumínio com acabamento fresado durante a fabricação ou o transporte. O Sistema adesivo acrílico com formulação personalizada oferece um produto de “adesão média” mesmo durante aplicação prolongada.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

- Proporciona remoção limpa e sem manchas
- Desenrolado com facilidade
- Resistente à perfuração
- Pode ser fornecido com seu logotipo impresso

PROPRIEDADES FÍSICAS	VALORES
Cores	Transparente, branco, azul
Espessura nominal	5 mils (0,13 mm)
Adesão (a 180°)	5 oz/pol (1,4 N/25 mm)
Resistência à tração	16 lb/pol (70 N/25 mm)
Alongamento	380%
Suporte	PEBD
Superfície para impressão	Sim

Todas as propriedades do produto são medidas de acordo com os métodos de teste do Pressure Sensitive Tape Council (PSTC) e/ou ASTM. As propriedades físicas listadas acima são valores típicos e não devem ser consideradas especificações. Nossas sugestões e recomendações de uso são baseadas em testes que acreditamos ser confiáveis. No entanto, o comprador precisa determinar a adequação do produto ao uso pretendido. A American Biltrite não assume nenhuma responsabilidade por reclamações além do valor de reposição de nosso produto comprovadamente defeituoso. American Biltrite Inc. Tape Products Division é uma empresa com Certificação ISO 9001 - Certificado BSI #FM 26197. MK-070621

ProtectRite®

ABI Tape

105 Whittendale Drive, Moorestown, NJ 08057
Telephone: 856-778-0708 • WWW.ABITAPE.COM