

TransferRite®

Guía de selección de productos

Los fabricantes de letreros, los serigrafistas y los profesionales de gráficos comerciales de todo el mundo confían en los productos TransferRite® para que les ayuden a hacer bien su trabajo.

Nos enorgullece de que nuestros productos sean la marca elegida por profesionales como usted. Cualquiera sea su aplicación, sabemos que encontrará el producto adecuado -y el desempeño adecuado- en nuestra familia de cintas.

Letreros

NÚMERO DE PRODUCTO	NIVEL DE ADHERENCIA	ESPESOR PSTC-33 (mils)	ELONGACIÓN PSTC-31 (%)	ASPECTOS DESTACADOS Y USOS RECOMENDADOS DEL PRODUCTO
560U	Bajo	4	2 %	Adhesión superior al revestimiento; para utilizar en papel grueso para carteles y cartulina para tarjetas
582U	Medio	4	2 %	Adhesión superior al revestimiento; "caballo de batalla" de adherencia media para uso general
592U	Alto	4	2 %	Adhesión superior al revestimiento; recomendada para uso con películas intermedias o calandradas
782U	Medio	5	6 %	Adhesión superior al revestimiento; "caballo de batalla" de adherencia media de grado superior; se desempeña bien en aplicaciones húmedas
6798	Muy alto	6	5 %	Recomendada para uso con películas reflectantes, material para toldos y películas para vidrios grabados
1310	Medio	4	750 %	Película ultratransparente con ultraadhesivo para sombreados y alineaciones multicolor; se arranca fácilmente; no se agarra al material para carteles ni al plástico corrugado; recomendada para uso con películas intermedias y calandradas
1320	Alto	4	750 %	Película ultratransparente para uso con SignGold y películas para vidrios grabados; recomendada para letras y gráficos pequeños
1510	Medio	4	570 %	Película transparente con acabado mate para sombreados y alineaciones multicolor
7505	Medio	5	380 %	Película reutilizable para uso en marcos de aplicación
8510	Medio	3	500 %	Película azul durable para exteriores, resistente a la radiación ultravioleta (UV) (hasta 6 meses), para la protección de letreros terminados

Digital

NÚMERO DE PRODUCTO	NIVEL DE ADHERENCIA	ESPESOR PSTC-33 (mils)	ELONGACIÓN PSTC-31 (%)	ASPECTOS DESTACADOS Y USOS RECOMENDADOS DEL PRODUCTO Todos los productos se ofrecen con un ancho de hasta 60" (1.5 m)
6560	Bajo	4	2 %	Papel ProtectRite Digital estándar; de precio económico
1301	Bajo	4	750 %	Película de aplicación que se adhiere a revestimientos de liberación lisos expuestos
6882	Medio	6	6 %	Papel ProtectRite Digital de grado superior; fuerte y versátil
AirMask	Medio	4	570 %	Premáscara de película que se adhiere a los revestimientos con canales de liberación de aire expuestos y se extrae sin esfuerzo del vinilo impreso; recomendada para aplicación con un laminador
8510	Medio	3	500 %	Película azul durable para exteriores, para la protección de impresión en cama plana

Vehículos recreativos (RV), flotas y uso marino

NÚMERO DE PRODUCTO	NIVEL DE ADHERENCIA	ESPESOR PSTC-33 (mils)	ELONGACIÓN PSTC-31 (%)	ASPECTOS DESTACADOS Y USOS RECOMENDADOS DEL PRODUCTO
560U	Bajo	4	2 %	Instalación de máscaras de pintura de RV
760U	Bajo	5	6 %	Calcomanías grandes de una pieza; instalación de máscaras de pintura de RV; piezas de vinilo sin impresión; impresiones digitales
782U	Medio	5	6 %	Gráficos que requieren almacenamiento a largo plazo; equivalente a SCPM3 de 3M
792U	Alto	5	6 %	Gráficos para troquelado y plóter fino; equivalente a SCPS2 de 3M
6882	Medio	6	6 %	Calcomanías impresas con tintas UV; impresiones digitales
AirMask	Medio	4	570 %	Premáscara de película que se adhiere a los revestimientos con egreso de aire expuestos
992U	Alto	7	6 %	Premáscara de papel que se adhiere a los revestimientos con egreso de aire expuestos

Especialidades

NÚMERO DE PRODUCTO	NIVEL DE ADHERENCIA	ESPESOR PSTC-33 (mils)	ELONGACIÓN PSTC-31 (%)	ASPECTOS DESTACADOS Y USOS RECOMENDADOS DEL PRODUCTO
Premios y grabados				
582U	Medio	4	2 %	Máscara de láser para superficies lisas
592U	Alto	4	2 %	Máscara de láser para superficies texturizadas
Textiles				
PM-12	Medio	4	2 %	Máscara de paletas para serigrafía textil que simplifica la limpieza de adhesivos en aerosol; elimina la necesidad de solventes de limpieza y la riesgosa eliminación de los trapos
Máscaras de pintura				
PM-50	Medio	4		Máscara de pintura vinílica para ciclos de baño de baja temperatura (< 110 °F); resiste los uretanos y los esmaltes acrílicos; se extrae limpiamente
StencilRite 6932	Alto	8	6 %	Cinta de papel grueso laminada con un revestimiento de crepé para troquelado con regla de acero; excelente retención de la pintura; también se utiliza como sustrato para escenografías y exhibiciones temporales

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR.

¿NECESITA PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS? *En ABI Tape, nuestra capacidad de respuesta es lo que nos distingue de los demás fabricantes de cintas. Si usted tiene una idea nueva, necesita una muestra o tiene una pregunta específica, estamos aquí para ayudarle. A continuación encontrará nuestro sitio web y número telefónico. Si tiene preguntas, póngase en contacto con nosotros.*



105 Whittendale Drive • Moorestown, NJ 08057 - EE. UU.
TEL.: (856) 778-0708 • FAX: (856) 778-7485
Fax (llamada sin costo): (888) 224-6325 (solo EE. UU.)

WWW.ABITAPE.COM