

TransferRite®

Produtos especiais

Multitarefa

Há infinitas possibilidades com TransferRite®

Laser Mask – protege as superfícies durante a gravação e preenchimento de cor

- Elimina os danos causados por vapores decorrentes do calor do feixe de laser
- Queima bordas limpas onde o preenchimento de cor é necessário
- Removido de forma limpa e fácil
- Disponível em média e alta aderência

Proteção de palheta – torna a limpeza da impressão têxtil muito fácil

- Reduz o tempo de inatividade para limpeza de palhetas
- Prolonga a vida da palheta
- Elimina a necessidade de solventes caros
- Elimina o gerenciamento arriscado e caro de trapos

Máscaras de pintura - dois estilos para uma variedade de aplicações

- StencilRite® - substrato removível à base de papel pintável para cenografia e exposições temporárias
- Stencil Rite® - vem em uma película de crepe para corte em matriz de gabarito de aço
- PM-50 é um vinil amarelo fosco em uma película nº 78, adequado para corte em plotter



A máscara de pintura pode ser cortada em plotter para sinalização de orientação em alumínio, pisos de academia e tecidos para toldo retroiluminado revestido de vinil.



StencilRite® também pode ser usado como substrato pintável para cenografia e exposições temporárias.

TransferRite®

Guia de seleção de produto: Especialidade

NÚMERO DO PRODUTO	NÍVEL DE ADERÊNCIA	PSTC-33 ESPESSURA (mils)	PSTC-31 ALONGAMENTO (%)	DESTAQUES DO PRODUTO E USOS RECOMENDADOS
Prêmios				
582U	Médio	4	2%	Proteção a laser para superfícies lisas
592U	Alto	4	2%	Proteção a laser para superfícies texturizadas
Têxtil				
PM-12	Médio	4	2%	Máscara de palheta para serigrafia têxtil simplifica a limpeza de adesivo em spray; elimina a necessidade de solventes de limpeza e eliminação de trapos perigosos
Máscara de pintura				
PM-50	Médio	4		Máscara de tinta de vinil para ciclos de cozimento em baixa temperatura, <110 °F (43,33 °C); resiste a uretanos e esmaltes acrílicos; Sai de forma limpa
StencilRite 6932	Alto	8	6%	Uma fita adesiva de papel grosso laminada a um revestimento de crepe para corte em matriz de gabarito de aço; excelente fixação da tinta; também usada como substrato para cenografia e exposições temporárias

Recomendações de aplicações - o desempenho de todos os produtos adesivos é afetado por muitos fatores: calor, umidade, tipo de substrato, textura, tintas usadas e técnica de aplicação. Nossas sugestões e recomendações sobre o uso e aplicação de nossos produtos são baseadas em testes que acreditamos serem confiáveis. No entanto, o comprador deve testar a adequação de nossos produtos para o uso pretendido em suas próprias condições de operação. A American Bilrite Inc. não assume responsabilidade por reclamações além do valor de reposição de quaisquer produtos defeituosos e não é de forma alguma responsável por danos consequentes ou incidentais. Esses produtos (salvo indicação em contrário) não são adequados para exposição prolongada ao ar livre.



105 Whittendale Drive • Moorestown, NJ 08057, EUA
 TEL: (856) 778-0708 • FAX: (856) 778-7485
 Fax para ligação gratuita: 888-224-6325 (apenas EUA)

WWW.ABITAPE.COM