



TransferRite® Ultra 1320

DESIGN DE PRODUCTO

TransferRite Ultra 1320 possui um sistema adesivo exclusivo, à base de borracha, que fornece adesão superior à película. A película de polipropileno de 4 mils (0,10 mm) oferece maior transparência, estabilidade dimensional e um sistema adesivo que não embaça o vinil.

APLICAÇÃO

TransferRite Ultra 1320 funciona bem com letras pré-espaciaadas de 2"-12" de altura, e também com decalques de peça única. Também adere bem a faixas de linhas de tamanho médio.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

- Pega eficaz de peças em gráficos pequenos devido à alta aderência
- O registro preciso oferece, de forma consistente, uma maior transparência
- Ultra adesivo com maior adesão à película, sem tunelamento e sem embaçamento
- Estabilidade dimensional e pressão para rasgar decorrentes do filme de polipropileno

PROPRIEDADES FÍSICAS	VALORES
Cores	Transparente
Espessura nominal	3,9 mils (0,10 mm)
Adesão (a 90°)	13 oz/pol (3,6 N/25 mm)
Resistência à tração	15 lb/pol (66 N/25 mm)
Alongamento	665%

Todas as propriedades do produto são medidas de acordo com os métodos de teste do Pressure Sensitive Tape Council (PSTC) e/ou ASTM. As propriedades físicas listadas acima são valores típicos e não devem ser consideradas especificações. Nossas sugestões e recomendações de uso são baseadas em testes que acreditamos ser confiáveis. No entanto, o comprador precisa determinar a adequação do produto ao uso pretendido. A American Bilrite não assume nenhuma responsabilidade por reclamações além do valor de reposição de nosso produto comprovadamente defeituoso. American Bilrite Inc. Tape Products Division é uma empresa com Certificação ISO 9001 - Certificado BSI #FM 26197. MK-071421

ABI Tape

TransferRite® **ULTRA**®

105 Whittendale Drive, Moorestown, NJ 08057
Telephone: 856-778-0708 • WWW.ABITAPE.COM